

# ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

**ОБЕКТ:** Облагородяване на прилежаща територия в района на музейните съоръжения, находящ се в ПИ 46045.501.253 по КК-Мадан, Кв.30, УПИ IX-озеленяване и обществено обслужване по ПУП на гр.Мадан

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** Община Мадан

**ФАЗА:** РП

**ЧАСТ:** КОНСТРУКЦИИ



Водещ проектант .....

/ инж. Георги Евтимов /



ПРОЕКТАНТ:

/инж. Георги Евтимов Евтимов /  
диплом №047491 УАСГ, София

УПРАВИТЕЛ:.....

/ инж. Георги Евтимов /



\* Налице са положени подписи и печати, като същите са заличени на основание чл. 36а, ал.3 от Закона за обществените поръчки.

Обект: Облагородяване на прилежаща територия в района на музейните съоръжения, находящ се в ПИ 46045.501.253 по КК-Мадан, Кв.30, УПИ IX-озеленяване и обществено обслужване по ПУП на гр.Мадан

## ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА



В настоящият работен проект е разработена подпорна стена към обект: Облагородяване на прилежаща територия в района на музейните съоръжения, находящ се в ПИ 46045.501.253 по КК-Мадан, Кв.30, УПИ IX-озеленяване и обществено обслужване по ПУП на гр.Мадан.

Подпорната стена е с разлика в нивата на терена до 2.4м., дебелина от 50см при основата до 25см във върха. Основата е с ширина 200см и височина 50см. Долният ръб на основата е на минимум 130см. под терена. Общата дължина на подпорната стена е 25м.

Прието е  $R_0=0.30Mpa$ .

Използвани са материали стомана означена с  $\Phi - B235$ ,  $N - B500B$  , Бетон C25/30.

Всички строителни материали и строителни изделия, които се влагат в изграждането на настоящата стоманобетонна конструкция , трябва да отговарят на БДС и да бъдат придружени със съответните сертификати доказващи тяхното качество.

Строежът да се ръководи от правоспособен специалист – строителен техник или инженер. За безопасното изпълнение на строителния обект да се спазва проекта по ГБЗ .

Не се разрешават промени в конструкцията без знанието на проектанта!

Обект: Облагородяване на прилежаща територия в района на музейните съоръжения, находящ се в ПИ 46045.501.253 по КК-Мадан, Кв.30, УПИ IX-озеленяване и обществено обслужване по ПУП на гр.Мадан

Направата на армировката да става в специализиран цех с гарантиране марката на предписаната стомана и геометрията на отделните изделия. Армировката да се оформи на отделни връзки по конструктивни елементи и да се извози със специализиран транспорт.

Монтажа на армировката да се извърши от правоспособни армировчици, като армировката се превърже с армировъчна тел.

Особено внимание да се обърне на армировката в опънатата зона, където проектното и положение се гарантира с предвидените за целта фиксаторни устройства. Да се спазва минималното бетонно покритие от 20мм. Минималното бетонно покритие при фундаментите е 5 см.



\* Налице са положени подписи и печати, като същите са заличени на основание чл. 36а, ал.3 от Закона за обществените поръчки.